

Elektrische Kogelkraan



SWST04S/9

Kogelkraan RVS316, met FKM/PTFE dichtingen Kunststof huis ABS IP67, 2-weg Bi-stabiel Power open/close, aansl.G1/2" DN15, elektrisch bediend 9-24VAC/DC Power 5Watt (3-draads) Werkdruk 0-10 bar, Temperatuur: -10 ~ 90°C

Productspecificatie SWST04S/9

Belangrijk bij de toepassing kogelkranen:

De meeste vloeistoffen hebben een zelfsmerende functie t.a.v. de kogel en de zitting(en). Het standaard losbreekmoment van de aandrijving t.o.v. de afsluiter wordt berekend op + 30% kracht bij een "zelfsmereend" medium. Bij perslucht of andere inert gassen is deze zelfsmerende functie afwezig. Druk, medium, temperaturen, spanning, omgeving, chemische belasting(en) en tensiviteit kan de keuze van afsluiters sterk beïnvloeden.

Artikeldetails SWST04S/9

Geschikt voor douchesystemen voorkomt waterslag, door langzame sluiting van de kogel (3.5sec)

Werkdruk minimaal	0
Werkdruk maximaal	10 bar
Media temp. °C	-10°C / 90°C
Merk	SWST
Soort product	<u>Kogelkraan</u>
Materiaal dichting	PTFE
Aansluiting	G1/2" t/m 1"
Uitvoering	2/2 Bi-stabiel
Spanning	24V DC
Doorlaat (mm)	15
Materiaal (behuizing)	RVS
Bediening	Elektrisch
Beschermingsklasse	IP 67